





/ cura del prodotto

Per avere una chiusura doccia OSB sempre brillante basta avere delle piccole accortezze ogni giorno: è importante, dopo aver fatto la doccia, asciugare bene l'acqua dai vetri così da evitare depositi di calcare e formazioni di muffa.

/ pulizia quotidiana

La regolare pulizia dopo l'uso della doccia è la migliore protezione dalla formazione di calcare e sporco. È sufficiente spruzzare i pannelli e i profili con acqua calda e poi con acqua fredda, eliminando le gocce rimanenti con un tergicristallo oppure con un panno morbido asciutto.

Questo è valido per tutte le superfici della cabina doccia (pannelli in vetro con o senza trattamento anticalcare superficiale, profili e in generale su tutti i tipi di superfici).

Si consiglia di arieggiare la zona doccia dopo l'uso, per contrastare la formazione di muffe.

/ pulizia approfondita

L'intervallo per la pulizia approfondita della cabina doccia può variare da una settimana a un mese, a seconda dell'aggressività e del contenuto di calcare dell'acqua, nonché dalla frequenza d'uso della cabina doccia.

Sarà sufficiente utilizzare uno spruzzino versando al suo interno due parti di aceto di vino bianco e una parte di acqua tiepida; una volta ottenuto il liquido, spruzzare sulle pareti della cabina doccia e strofinare delicatamente con una spugna morbida. Lasciare agire per qualche minuto, quindi risciacquare con acqua tiepida ed asciugare con un tergovetro oppure con un panno in microfibra asciutto.

È importante non utilizzare mai detersivi abrasivi, alcalini, acidi, contenenti cloro, agenti ossidanti o solventi. Evitare prodotti granulosi o in pasta, in quanto rischiano di procurare graffi. La pulizia deve essere sempre fatta usando panni morbidi e puliti.