

OSTRO S.r.l.

Via S. Mennitto
Zona Industriale Cese Nove
San Salvatore Telesino (BN)
Tel. 0824/974023 - 0824/947860

www.osb-web.com



Installazione
Garanzia

Grazie per aver scelto **osb[®]**, marchio della Ostro S.r.l.

I nostri prodotti sono pensati, costruiti e collaudati per garantire sempre la massima sicurezza e soddisfazione dell'utente.

Prima dell'installazione e dell'utilizzo, leggere attentamente questo libretto di istruzioni in tutte le sue parti, esso è parte integrante del prodotto e pertanto deve essere conservato per eventuali consultazioni future.

La Ostro S.r.l. declina ogni responsabilità in caso di incidente o danno dovuti a negligenza, uso improprio o inosservanza delle regole contenute nel manuale di uso ed installazione.

INSTALLAZIONE

L'installazione, la riparazione o la dismissione, devono avvenire a cura di personale tecnico competente. Qualunque alterazione o modifica apportata dopo la vendita annulla automaticamente tutte le garanzie. L'installazione, deve avvenire a rivestimento non installato. La zona di appoggio deve essere impermeabilizzata e senza sporgenze.

Prima di operare assicurarsi che: il piano scelto per il fissaggio sia adeguato al sostegno della colonna; gli elementi di fissaggio in dotazione, siano adatti al tipo di muratura riscontrato; i punti che si intendono forare, se previsto, non siano attraversati da tubazioni o cavidotti.

Spurgare sempre l'impianto prima di collegarsi all'alimentazione onde evitare che impurità o detriti possano infiltrarsi, causando malfunzionamenti e/o danni permanenti. É consigliabile installare all'ingresso dell'impianto un apposito filtro.

Effettuare le dovute **prove di tenuta acqua** di rubinetteria, flessibili, etc.. prima di procedere con la sigillatura ed il fissaggio degli elementi.

Gli impianti devono lavorare con pressioni di esercizio comprese tra 1bar e 5bar

La temperatura consigliata di ingresso acqua calda è di 60 °C

MANUTENZIONE

Per conservare a lungo l'aspetto del materiale, è necessario osservare alcune regole di manutenzione. La **garanzia** sulla superficie dei nostri prodotti, non è valida se il materiale ha subito un trattamento diverso da quello da noi suggerito.

Per la normale pulizia delle parti, è sufficiente usare un panno umido, morbido, con un po' di sapone neutro, sciacquare ed asciugare.

Asciugare le superfici dopo ogni uso e proteggerle dalla polvere per evitare depositi di calcare o polvere possano innescare danneggiamenti della superficie.

Attenzione: usare solamente detergenti a base di sapone neutro.

Non impiegare detergenti o disinfettanti abrasivi contenenti alcool, acido cloridrico o acido fosforico, candeggina, cloro etc..

Non usare spugne abrasive.

Effettuare una periodica pulizia profonda di serbatoi, rubinetteria e componenti doccia, eliminando eventuali incrostazioni, può contribuire in modo efficace a prevenire la contaminazione e la diffusione batterica negli impianti.

Si suggerisce:

<i>intervento</i>	<i>frequenza*</i>
smontaggio dei componenti e pulizia con aceto	trimestrale

* valutare, in base alle caratteristiche dell'acqua, se la frequenza indicata è sufficiente

GARANZIA

Il prodotto è garantito due anni, secondo le vigenti leggi, contro vizi o difetti di fabbrica.

Difetti estetici o strutturali, devono essere comunicati per iscritto a Ostro S.r.l.

solo ed esclusivamente prima dell'installazione, pertanto, prima di procedere all'installazione, verificare la corrispondenza del prodotto a quanto ordinato e l'integrità delle parti.

Dopo aver liberato il materiale dall'imballo, controllare l'eventuale presenza di difetti.

L'avvenuta installazione **esclude la garanzia** per danni da colpi o abrasioni, non verrà riconosciuta garanzia alcuna se la difettosità risulta visibile all'apertura dell'imballo (graffi, scheggiature, imperfezioni che superano la tolleranza, etc..) e dovesse essere rilevata e segnalata alla Ostro S.r.l., dopo l'installazione del prodotto.

La garanzia impegna Ostro S.r.l. solo alla riparazione e/o alla sostituzione degli elementi riconosciuti come difettosi. Sono pertanto escluse ulteriori pretese da parte dell'acquirente, ed esclude qualsiasi indennizzo derivato dal disagio, onere o costo relativo accessorio.

La non conformità dovrà essere riconosciuta solo da parte di personale autorizzato da Ostro S.r.l. La garanzia non copre danni causati dal trasporto o da errato stoccaggio, o dovuti a: installazione e/o utilizzo impropri, errata concezione di impianto, muffa, calcare o corrosione, impiego di prodotti di pulizia e manutenzione diversi da quelli specificatamente indicati nelle presenti istruzioni.

La garanzia non copre danni da depositi di calcare o impurità.

Sono escluse dalla garanzia tutte le parti soggette ad usura inevitabile durante il corretto impiego del prodotto. Inoltre Ostro S.r.l., non risponde dei costi di manodopera e/o danni, anche accidentali o conseguenti, occorsi durante l'installazione, riparazione o sostituzione del prodotto o conseguenti errata installazione o insufficienti verifiche prima del fissaggio.

Il componente dichiarato difettoso dovrà essere restituito alla Ostro S.r.l., accompagnato da un rapporto di descrizione del difetto. La Ostro S.r.l. riserva il diritto di ispezionare il componente contestato, per valutare l'applicabilità della garanzia.

La garanzia decorre dalla data di acquisto del prodotto, comprovata da documentazione riscontrabile (fattura o scontrino fiscale recanti la descrizione specifica del prodotto) e non è rinnovabile. La garanzia copre solo prodotti venduti ed installati su territorio italiano. In caso di reso autorizzato, il prodotto deve essere reimmballato così come ricevuto.

Colonna doccia in acciaio inox spazzolato con miscelatore manuale.
 Attenzione: prima di procedere con l'installazione spurgare l'impianto!

